

1. Назначение:

Обтекатель предназначен для установки на крышу автомобиля ГАЗон NEXT (с высотой фургона от 2,5 м. до 2,7 м.) и используется для снятия аэродинамических нагрузок, уменьшения расхода топлива и улучшения внешнего вида автомобиля. Обтекатель рассчитан на эксплуатацию в любых климатических условиях.

2. Состав комплекта:

- 1) Обтекатель 1 шт.
- 2) Рама-кронштейн 1 шт.
- 3) Передний зажим-кронштейн 2 шт.
- 4) Болт М8 х 25 6 шт.
- 5) Болт М8 х 45 2 шт.
- 6) Зажим скоба..... 2 шт.
- 7) Шайба М8 4 шт.
- 8) Поворотная гайка М8..... 2 шт.
- 9) Ключ шестигранный 1 шт.
- 10) Двухсторонний скотч 1 шт.

3. Порядок установки:

Наклеить двухсторонний скотч на посадочные места зажим-кронштейнов (скотч входит в комплект). **(рис.1)**

Установить резиновый уплотнитель по кромке обтекателя в места прилегания к кабине автомобиля. **(рис.2)**

Установить раму-кронштейн на кабину и закрепить ее на крыше зажимами. **(рис.3,4,5)**

Аккуратно поставить обтекатель на раму и закрепить болтами М8 х 25 (4шт.). **(рис.6)**

Запрещено вносить изменения в конструкции изделия!

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств и внесения изменений в инструкции по монтажу и эксплуатации изделий.

В случае затруднений в процессе установки необходимо позвонить в компанию «Дакар».
При установке изделия специалистами нашей фирмы предоставляется гарантия 1 год.



Инструкция

по установка обтекателя (11-Нм)
на автомобиль ГАЗон NEXT
(с высотой фургона от 2,5 м. до 2,7 м.)







По всем вопросам обращаться:
603090, г. Нижний Новгород
ул. Новикова-прибоя, д.6а
тел.: 8 (831) 280-9-500, 8 (910) 387-5-000
e-mail: dakar@obtekatel.ru, opt@obtekatel.ru
сайт: obtekatel.ru